

AXON EASY DLBS



DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA	CCS CCS	CCS CCS	CCS CCS	CCS CCS
MOC [kW]	160	240	320	400
ROZBUDOWA MOCY	✓	✓	✓	-
DYNAMICZNY PODZIAŁ MOCY (DLBS)	✓	✓	✓	✓

MOC WEJŚCIOWA

Zasilanie [V / Hz]	AC, 3×400 / 50			
Moc przyłączeniowa [kVA]	168	252	336	420
Podłączenie do sieci	Przyłącze kablowe w układzie TN-S			
Współczynnik mocy	0,99 (dla mocy wyjściowej > 20%) – możliwość regulacji			
Kompensacja mocy biernej	Aktywna i pasywna (stan gotowości)			

WYDAJNOŚĆ

Sprawność [%]	do 96,5 (w optymalnych warunkach pracy)			
Max. prąd ładowania [A]	CCS 400 (do 500)	CCS 400 (do 600)	CCS 400 (do 600)	CCS 400 (do 600)
Zakres napięcia wyjściowego [V]	150 – 1000			

KOMUNIKACJA

Tryb ładowania	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

OGÓLNE

Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną
Kolor – obudowa	DB 703 RAL9016 (opcja)
Kolor – panel frontowy	RAL 9005
Stopień ochrony	IP 54 IK 10
Wymiary gabarytowe [H x W x D] [mm]	2130 × 750 × 980 (obudowa) 2250 × 950 × 1050 (z CMS)
Waga [kg]	~750
Poziom emisji hałasu [dBA]	< 60 (w odległości 1 m)
Zakres temperatur roboczych [°C]	- 35 +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej
Wysokość operacyjna [m n.p.m.]	≤ 2000
Zgodność z normami	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE

All you need

AXON EASY DLBS



WERSJE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE

Kod produktu	Moc	Złącza	Długości	Licznik DC	Terminal Płatniczy	Branding	Ekran reklamowy	Podział mocy	CMS	RCD
AXE-S1H4-114438022-0013D703-510000XXX0	160 U									
AXE-S1G7-114438022-0013D703-510000XXX0	240 U									
AXE-S1G8-114438022-0013D703-510000XXX0	320 U	CCS / CCS	5,3m / 5,3m	MID	-	-	-	DLBS	-	Typ A
AXE-S1C2-114438022-0013D703-510000XXX0	400									

OPCJE KONFIGUROWALNE

Kategorie opcji	Wybór opcji
Moc ładowania	400 kW 160 kW U > 400 kW 240 kW U > 400 kW 320 kW U > 400 kW
Długość złącz [m]	5.3 / 5.3 7.3 / 7.3 9.3 / 9.3
Licznik DC	Eichrecht MID
Terminal płatniczy	- Castles S1U2 - cloud solutions Payter Apollo - cloud solutions Ingenico Self 2000 - cloud solutions Pax IM 15 - cloud solutions
Branding	- Mini Midi Maxi
Ekran reklamowy	- 24"
CMS	- ✓
Kolor	DB703 RAL9016
RCD	Type A Type B
SPD	Typ 2 Typ 1+2
System antykradzieżowy CCS	- ✓

Skonfiguruj swój
AXON EASY DLBS



Dowiedz się więcej

