

AXON SAT HPC



DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA	CCS HPC
MAX. PRĄD ŁADOWANIA [A]	600

KOMUNIKACJA

Tryb ładowania	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

OGÓLNE

Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną
Kolor – Obudowa	DB703 RAL9016 (opcja)
Kolor – Panel Frontowy	RAL 9005
Stopień ochrony	IP 54 IK 10
Wymiary gabarytowe [H x W x D] [mm]	2300 x 735 x 430 2300 x 910 x 430 (z CMS)
Waga [kg]	~ 300
Zakres temperatur roboczych [°C]	-35 +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej
Wysokość operacyjna [m n.p.m.]	≤ 2000
Zgodność z normami	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE
Komunikacja z jednostką mocy	Światłowód

AXON SAT HPC



WERSJE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE

Kod Produktu	Prąd	Złącza	Długości	Licznik DC	Terminal Płatniczy	Ekran reklamowy	Branding	Czujnik radarowy
SA6-S12-203030804200D703-11001000	600 A	CCS HPC	4,5 m	MID	-	-	-	-

OPCJE KONFIGUROWALNE

Kategorie opcji	Wybór opcji
Licznik DC	Eichrecht MID
Terminal płatniczy	- Castles S1U2 – cloud solutions Payter Apollo – cloud solutions Ingenico Self 2000 – cloud solutions Pax IM 15 – cloud solutions
Ekran reklamowy	- 24"
Branding	- Mini Midi Maxi
Czujnik radarowy	- ✓
Kolor	DB703 RAL9016

Skonfiguruj swój
AXON SAT HPC



Learn
more

